

小点间 UTV1.56 产品规格书

| 模组规格 | | |
|------|-------------|--------------------------------|
| 1 | 产品型号 | UTV1.56 |
| 2 | 像素间距 | 1.56 mm |
| 3 | 模组尺寸 | 150x168.75x11 mm |
| 4 | 模组分辨率 | 96x108 pixels |
| 5 | 像素组成 | 1R1G1B |
| 6 | LED 类型 | SMD 1010 |
| 箱体规格 | | |
| 1 | 箱体尺寸 | 600x337.5x62 mm |
| 2 | 箱体分辨率 | 384x216 pixels |
| 3 | 箱体材质 | 压铸铝 |
| 4 | 箱体重量 | 8 kg |
| 屏体规格 | | |
| 1 | 像素密度 | 409600 Pixels/m ² |
| 2 | 亮度 | ≤800 nits |
| 3 | 灰度等级 | 65536 level |
| 4 | 颜色数 | 281 千亿 |
| 5 | 对比度 | 3000 : 1 |
| 6 | 刷新频率 | ≥1920 Hz |
| 7 | 驱动方式 | 1/27 扫 |
| 8 | 视角（水平/垂直） | 160°/160° |
| 9 | 防护等级（正面/背面） | IP31 |
| 10 | 功率（最大/平均） | 800/300 W/m ² |
| 11 | 输入交流电压 | 110 V -240 V |
| 12 | 工作温度 | -20°C ~ 50°C |
| 13 | 工作湿度 | 10%RH ~ 95%RH |
| 14 | 推荐视距 | ≥1.5 m |
| 15 | 信号接口（兼容） | AV,S-Video,VGA,DVI,HDMI,SDI,DP |
| 16 | 控制距离 | 超五类网线: < 100m ; 单模光纤: < 10 公里 |