

小点间 UTV1.87 产品规格书

模组规格		
1	产品型号	UTV1.87
2	像素间距	1.875 mm
3	模组尺寸	150x168.75x11 mm
4	模组分辨率	80x90 pixels
5	像素组成	1R1G1B
6	LED 类型	SMD 1010
箱体规格		
1	箱体尺寸	600x337.5x62 mm
2	箱体分辨率	320x180 pixels
3	箱体材质	压铸铝
4	箱体重量	8 kg
屏体规格		
1	像素密度	284444 Pixels/m ²
2	亮度	≤800 nits
3	灰度等级	65536 level
4	颜色数	281 千亿
5	对比度	3000 : 1
6	刷新频率	≥1920 Hz
7	驱动方式	1/30 扫
8	视角（水平/垂直）	160°/160°
9	防护等级（正面/背面）	IP31
10	功率（最大/平均）	700/280 W/m ²
11	输入交流电压	110 V -240 V
12	工作温度	-20°C ~ 50°C
13	工作湿度	10%RH ~ 95%RH
14	推荐视距	≥1.8 m
15	信号接口（兼容）	AV,S-Video,VGA,DVI,HDMI,SDI,DP
16	控制距离	超五类网线: < 100m ; 单模光纤: < 10 公里